

## Syntrans 75W-85

Fluido de transmisión manual

### Descripción

Castrol Syntrans 75W-85 es un fluido de transmisión totalmente sintético para vehículos comerciales con transmisión manual (camiones, autobuses, vehículos comerciales ligeros) donde se recomiendan lubricantes API GL4. Estas transmisiones son generalmente de un tamaño más grande y están sujetas a cargas y temperaturas más elevadas que aquéllas dadas en turismos: este producto ha sido desarrollado particularmente para estos requerimientos y está aprobado por un número de fabricantes.

### Principales Ventajas

- Su excelente estabilidad térmica y oxidativa mantiene la limpieza en la transmisión y el rendimiento del lubricante permitiendo mayor intervalo de servicio.
- Su formulación sintética proporciona una reducción en la temperatura de funcionamiento alargando la vida útil de los componentes y el lubricante.
- Excelente fluidez en frío permitiendo un cambio de marchas más suave a bajas temperaturas.
- La alta estabilidad al corte permite mantener el rendimiento del lubricante durante todo el intervalo de servicio.
- Su buen rendimiento frente al desgaste y la extrema presión (EP) asegura la protección de los componentes bajo elevadas cargas reduciendo los periodos de inactividad y los costes de servicio.

### Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Syntrans 75W-85
Viscosidad Cinemática 100°C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	11.9
Viscosidad Cinemática 40°C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	64.6
Viscosidad Dyn. @ -40°C	ASTM D2983	mPas	18000
Punto de Fluidez	ISO3016/ASTM D97	°C	-60
Índice de Viscosidad	ASTM D2270		184
Punto de Inflamación (COC)	ISO2592/ASTM D92	°C	208

### Especificaciones

API GL-4

Volvo Transmission Oil 97307: 006

MB-Approval 235.4

Eaton 500000km drain Europe (service bulletin 2273)

## Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior, los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro de los envases. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60°C, estar expuestos a sol o a bajas temperaturas.

Syntrans 75W-85

10 May 2017

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)

902 400 702

[www.castrol.com/es](http://www.castrol.com/es)