



Información

ILOCUT 154

Aceite entero de mecanizado

DESCRIPCIÓN

ILOCUT 154 es un aceite entero de mecanizado, formulado a partir de aceites minerales especialmente seleccionados, lubricantes naturales y aditivos de extrema presión (EP) . ILOCUT 154 está exento de compuestos clorados.

APLICACIÓN

ILOCUT 154 está indicado para trabajos llevado a cabo con automatismos de multi- ejes, mandriles y tornillos que sean sometidos a tensiones de hasta 45 toneladas. Entre las muchas operaciones que pueden llevarse a cabo con este aceite cabe destacar el roscado, fresado y corte de engranajes.

Está indicado para todo tipo de metales ferrosos y no ferrosos, incluido cobre.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ASPECTO	Líquido
COLOR	Marrón
DENSIDAD @ 20 °C	0.88 g/cc
VISCOSIDAD @ 20 °C	75 cSt
VISCOSIDAD @ 40 °C	35 cSt
PUNTO DE INFLAMACIÓN	180 ° C

VENTAJAS

- Compuesto exento de cloro.
- Eliminación rápida de virutas de la zona de corte.
- Su elevada estabilidad permite una larga duración del fluido.
- Excelente acabado superficial.
- No produce malos olores en la zona de trabajo.
- Excelente comportamiento para todo tipo de materiales; aceros al carbono, bronce, etc...

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Almacenar entre -5 y 40 ° C. Evitar el contacto con agua.
Disponibile la Ficha de Datos de Seguridad e Higiene del producto.