

Magna™ MO 59

Óleo desmoldante

Descrição

O Castrol Magna MO 59 (anteriormente denominado Castcon 59) é um desmoldante especial para todos os tipos de moldes de todos os formatos que se utilizam na indústria de construção. Os óleos base especialmente escolhidos para este tipo de aplicação, garantem o melhor efeito de separação e conferem uma protecção muito alta contra a corrosão. Estes óleos base garantem também uma superfície suave, limpa e isenta de poros. No caso de ser necessário interromper a operação, o produto garante um poder de separação suficiente para a interrupção.

O Magna MO 59 torna-se especialmente económico dada a sua quantidade de consumo mínima, e a aplicação única garante um aumento da vida útil dos moldes e das cofragens.

Este produto cumpre com os requisitos da norma DIN EN ISO 9001. Esta certificação oferece uma garantia adicional da qualidade deste produto e do tipo de serviço que a Castrol presta aos seus clientes.

Aplicação

O Castrol Magna MO 59 pode ser utilizado em todo o tipo de moldes e cofragens, de madeira, aço ou plástico com o sem cura com auxílio de vapor.

Características típicas

Nome	Metodo	Unidade	Magna MO 59
Densidade @ 15°C	ASTM D4052 / ISO 12185	kg/m ³	865
Viscosidade Cinemática @ 20°C	ASTM D445 / ISO 3104	mm ² /s	18.5
viscosidade Cinemática @ 40°C	ASTM D445 / ISO 3104	mm ² /s	8.8
Ponto de inflamação - vaso fechado	ASTM D92 / ISO 2592	°C	152
Ponto de fluxao	ASTM D97 / ISO 3016	°C	-21
Adicional/Características especiais	-	-	Propiedades de lubrificação e protecao de corrosao

Sujeito às tolerâncias normais de fabrico.

Conselho para Utilizador

As condições que conduzem ao sucesso de qualquer operação que envolve cofragens e molde é o óleo desmoldante e a sua correcta aplicação. É importante que as cofragens e moldes sejam lubrificados de forma correcta. É também desejável que se lubrifique com uma camada fina e uniforme e não uma camada espessa e pesada, a menos que surjam imperfeições. No caso de surgirem imperfeições, o Magna MO 59 deve ser aplicado por spray e não por pincel. Os moldes e cofragens de madeira ou plástico devem ser lubrificados imediatamente antes da utilização e os metálicos devem ser lubrificados antes e depois da utilização.

Este produto era anteriormente denominado Castcon 59. O nome foi alterado em 2015.

Magna™ MO 59

15 Jun 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes , Lagoas Park - Edifício 3, 2740-244 Porto Salvo, S.A.
Engineering & Technical Support Tel. : 21 389 2737 Fax : 21 389 1482
www.castrol.com/industrial