

Castrol Axle Long Drain 80W-90

Fluido para ejes

Descripción

Castrol Axle Long Drain 80W-90 es un aceite de engranajes de base mineral diseñado para su uso en ejes y mandos finales que operan en condiciones severas y en una amplia gama de temperaturas de funcionamiento. Está específicamente aprobado para su uso en los ejes de MB Actros, MAN, Scania y ZF y también se recomienda para otras aplicaciones en las que se requiere un rendimiento API GL-5.

Principales Ventajas

- Periodo de drenaje extendido en comparación con los fluidos convencionales MB 235.0
- Compatibilidad mejorada con juntas y elastómeros.
- Protección eficaz contra el desgaste en condiciones de carga severa, garantizando una mayor vida de los componentes y permitiendo su uso en los mandos finales de la mayoría de los vehículos en una amplia gama de temperaturas de funcionamiento.
- Excelente resistencia a la formación de espuma y corrosión.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Axle Long Drain 80W-90
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.895
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	140
Indice Viscosidad	ASTM D2270	None	104
Viscosidad, Brookfield @ -26C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	130 000
Punto Fluidez	ASTM D97	°C	-36
Punto Inflamación, COC	ASTM D92	°C	208

Especificaciones

API GL-5
MAN 342 M3
MAN 341 GA1
MB-Approval 235.20
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol Axle Long Drain 80W-90
02 Jul 2019
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)
902 400 702
www.castrol.com/es