Product Data

Braycote 236

Petrolato Técnico

Descrição

Castrol Braycote™ 236 ié um petrolato técnico macio, tipo massa, vermelho – acastanhado. Forma um revestimento macio, flexível, nas peças em que é aplicado e é facilmente removido com solvente ou por processos de limpeza a vapor.

Aplicação

Braycote 236 é adequado para utilização como massa lubrificante, de grau suave, mas não é recomendado para utilização em rolamentos altamente carregados ou quentes. Pode ser utilizado como constituinte, de base petrolato, em compostos de proteção da corrosão.

Características tipicas

Nome	Método	Unidades	Requisitos VV-P-236A	Resultados
Cor	ASTM D 1500	-	2-8	<3,0
Ponto de fusão,	ASTM D 127	ºC	40 - 60	56
Ponto de Inflamação, COC	ASTM D 29	ºC	<198	248
Penetração, não trabalhada,	ASTM D937	mm/10	150 - 275	194
Corrosão cobre, 24 horas, 100ºC	FTM 5309	-	Nenhuma	Nenhuma
Cinzas	ASTM D482	%	>0,1	0,01
Número de neutralização	ASTM D974	mg KOH/g	>0,1	0,014
Número de precipitação	ASTM D 91	-	>0,1	0,005
Substâncias abrasivas	Esp.	-	Nenhuma	Nenhuma
Perda por evaporação, 1 hora, 107ºC	Esp.	% peso	>2	0,1
Ponto de fluidez	ASTM D97	ºc	relatado	54
Viscosidade @ 100ºC	ASTM D445	cSt	11,6 - 18,0	13

Sujeito às tolerâncias de fabrico.

Informação Adicional

Braycote 236 cumpre os requisitos da Especificação VV-P-236A.

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

BP Portugal - Comércio de Combustíveis e lubrificantes , Lagoas Park - Edificio 3, 2740-244 Porto Salvo, S.A.
Engineering & Technical Support Tel. : 21 389 2737 Fax : 21 389 1482
www.castrol.com/industrial