

Magna™ MO 59

Aceite desmoldeante

Descripción

Castrol Magna™ MO 59 (previamente denominado Castcon™ 59) es un aceite especial desmoldeante, para todo tipo de moldes y formas utilizadas en la industria constructora. Su especialmente adecuado aceite base se ajusta a la aplicación, asegurando el mejor efecto de separación que ofrece una alta protección frente a la corrosión. El aceite base proporciona al hormigón una superficie limpia sin poros. En el caso de interrupción de la operación, también ofrece buenas propiedades de mojabilidad.

Magna MO 59 es económico debido a su bajo consumo, y su aplicación singular extiende la vida de los moldes y formas.

Castrol ha sometido este producto a los requisitos estrictos del estándar de alta calidad DIN EN ISO 9001.

Esta certificación ofrece seguridad adicional sobre la calidad del producto y el óptimo servicio que es esperado de Castrol.

Aplicación

Magna MO 59 se puede utilizar en todos los moldes existentes y materiales de formado (acero, madera y plástico) con o sin el proceso de curado de vapor.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Magna MO 59
Densidad @ 15°C	ASTM D4052 / ISO 12185	kg/m ³	865
Viscosidad cinemática @ 20°C	ASTM D445 / ISO 3104	mm ² /s	18.5
Viscosidad cinemática @ 40°C	ASTM D445 / ISO 3104	mm ² /s	8.8
Punto de inflamación - método vaso abierto	ASTM D92 / ISO 2592	°C	152
Punto de fluidez	ASTM D97 / ISO 3016	°C	-21
Características adicionales/especiales	-	-	Propiedades de lubricación y protección frente a la corrosión

Sujeto a las tolerancias normales de fabricación.

Recomendaciones de empleo

Las condiciones para un exitoso trabajo desmoldeante son el factor de calidad del aceite y su adecuada aplicación. Es importante que la superficie del molde es lubricada regularmente. Adicionalmente, debe aplicarse uniformemente. En el caso de pitting es preferible aplicar el Magna MO 59 pulverizado sobre aplicación con brocha.

Moldes de madera y plástico deben lubricarse antes de su uso. Placas y moldes metálicos deben lubricarse antes y después de su uso.

Este producto fue anteriormente denominado Castcon 59. El nombre fue cambiado en 2015.

Magna™ MO 59

11 Jun 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 902 480 404 E-mail: pedidoslubes@bp.com

www.castrol.com/industrial