



## Datos Técnicos

# TECHNICLEAN 227

### DESCRIPCION

TECHNICLEAN 227 es un detergente líquido. Por sus propiedades anticorrosivas está indicado para ser utilizado en materiales tales como hierro ó metales amarillos, pero no es especialmente apropiado para la limpieza de aluminio a temperaturas elevadas.

Ha sido diseñado para ser utilizado en todo tipo de aplicación industrial tales como aspersión, inmersión, ultrasonidos, turbulencia ó equipos en que se combinan éstos.

Elimina restos de fluidos de corte, aceites de protección ó aceites enteros de baja viscosidad, donde se requieren especiales requisitos de limpieza.

### CONDICIONES DE USO

Instalaciones de aspersión, inmersión o combinaciones de ambas :

Concentración: 0.5-5%

Temperatura: Desde 50 hasta 80 °C

### VENTAJAS

- \* Detergente no espumante en las condiciones de empleo
- \* De uso agradable ; inodoro.
- \* Exento de nitritos.

### CARACTERISTICAS

- \* ASPECTO..... Líquido prácticamente incoloro.
- \* DENSIDAD @ 20 °C..... 1.05 g/cc
- \* pH (Sol 2%)..... 9.2

### MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Almacenar entre -5 y 40 ° C. Evitar el contacto con agua.  
Disponible la Ficha de Datos de Seguridad e Higiene del producto.

TECHNICLEAN 227 Ed. 1 31/10/07

**Specialized Industrial BU**  
Avda. Bruselas, 36,  
Arroyo de la Vega,  
28108-Alcobendas (Madrid),  
Tel. +34 91 414 76 22  
Fax: + 34 91 414 76 36  
Servicio Técnico 60645 06 37