



Techniclean MP

Produto de limpeza Multifuncional Solúvel em Água

Descrição

CASTROL TECHNICLEAN MP é um produto de limpeza química industrial, contendo inibidores de corrosão na sua composição química. É compatível com todo o tipo de metal excepto o Alumínio

Aplicações

CASTROL TECHNICLEAN MP é utilizado na maioria dos equipamentos de limpeza: tanques por imersão, lavagem por pulverização e máquinas com ultrasons, na remoção de sujidade medianamente fácil como os resíduos dos fluidos de corte, produtos de protecção anticorrosiva, lubrificantes e massas lubrificantes.

As condições de operação:

Concentração: 1 a 20%

Temperatura: ambiente - 65°C

Principais benefícios

- Excelente protecção da corrosão.
 - Boa capacidade de separação do óleo.
 - Compatível com águas duras e macias.
 - Compatível com uma vasta gama de metais.
 - Pode ser usado na ultra-filtração e osmose reversa.
 - Biodegradável
-

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade das marcas dos tambores.



Techniclean MP

Produto de limpeza Multifuncional Solúvel em Água

Saúde, Segurança e Ambiente

As informações relativas a Saúde, Segurança e Ambiente deste produto são fornecidas separadamente numa Ficha Informativa de Segurança do Produto. Esta indica os eventuais perigos, precauções e medidas de primeiros socorros a tomar, bem como os eventuais efeitos sobre o ambiente e recomendações quanto à eliminação de produtos já utilizados.

A Castrol não se responsabiliza se o produto for utilizado de modo diferente, ou quanto às precauções a tomar, ou à(s) sua(s) finalidade(s), que não aquele especificado. Antes de utilizar o produto de maneira diferente daquela que é estipulada aconselhe-se junto dos Serviços da Castrol mais próximos.

Características típicas

	Ensaio	Unidades	Grade
Aspecto	Visual	-	castanho límpido
Densidade relativa a 20°C	ASTM D1298	kg/l	1.1
pH do concentrado	BS 1647	-	10.8
pH (2% solução)	BS 1647	-	10.3
Alcanilidade disponível	-	% NaOH	1,5
Alcalinidade totat	-	% NaOH	8.4
Teste de corrosão, 20:1	IP 287	-	Nulo

Os valores acima indicados são típicos, obtidos com tolerâncias normais de produção e não constituem uma especificação.

A informação contida nesta ficha é considerada correcta à data da sua publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados e informações nele contidos.

Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Nenhuma das afirmações contidas neste folheto deverá ser interpretada como autorização ou recomendação, expressa ou tácita, para utilizar uma invenção patenteada sem a necessária licença.

A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento das recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza.

Castrol
Engineering & Technical Support
Lagoas Park - Edifício 3
2740-244 Porto Salvo

Tel. : 21 389 1321
Fax : 21 389 1496
e-mail : lubestec.portugal@castrol.com

