Ficha Técnica

Castrol Antifoam S 109

Aditivo anti-espuma para fluidos de corte solúveis

Descrição

Castrol Antifoam S 109 é um fluido anti-espuma, de siloxanos, (isento de silicone) que não reage com a pintura das máquinas ferramentas. Pode ser usado tanto em máquinas individuais, como em sistemas centralizados.

Aplicação

Castrol Antifoam S 109 é recomendado para utilização em fluidos de corte solúveis e de limpeza industrial, onde as condições severas de agitação tenham produzido níveis de espuma inaceitáveis.

Utilização

Castrol Antifoam S 109 só deverá ser utilizado mediante recomendação dos representantes Castrol. Recomenda-se a utilização de concentrações entre 0,003 - 0,03% dependendo do nível de espuma.

Características tipicas

Aspecto = ambar
Densidade a 15 °C, kg/m³ = 1020 - 1060
Valor de pH a 5 % (DIN 51 361) = 7,8 - 8,2

Armazenagem

De modo a evitar a deterioração do produto, manter o recipiente/tambor, sempre, fechado de forma eficaz. Prevenir a entrada de água e gelo. Armazenar em local fresco e seco afastado da incidência, directa, da luz solar. É preferível que a armazenagem seja sempre efectuada no interior do armazém (coberto). Para mais detalhes consultar a ficha de dados de segurança do produto.

Castrol, Antifoam,e Castrol logo e marcas de Castrol Limitada, usada sob licença

Os valores acima indicados são típicos, obtidos com tolerâncias normais de produção e não constituem uma especificação.
A informação contida nesta ficha é considerada correcta à data da sua publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados e informações nele contidos.Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Nenhuma das afirmações contidas neste folheto deverá ser interpretada como autorização ou recomendação, expressa ou tácita, para utilizar uma invenção patenteada sem a necessária licença .

A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento das recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza.

BP Portugal - Comércio de Combustíveis e lubrificantes, S.A.
Engineering & Technical Support
Lagoas Park - Edificio 3
2740-244 Porto Salvo
www.castrol.com/industrial

Tel. : 21 389 2737
Fax : 21 389 1482

Site: www.castrol.com