

ILOFORM PN 11

Lubricante entero de deformación metálica

DESCRIPCION

ILOFORM PN 11 es un lubricante entero evaporable para deformación metálica. Está exento de compuestos clorados y azufrados.

APLICACIONES

ILOFORM PN 11 está recomendado en las siguientes aplicaciones:

- Corte y embutición profunda de aluminio y aleaciones metálicas no ferrosas.
- Punzonado de láminas de aluminio.
- Perfilado de láminas de aluminio.
- Punzonado de acero galvanizado.
- Embutición profunda de tubos de aluminio de pequeñas dimensiones.

PROPIEDADES

- ILOFORM PN 11 asegura un corte limpio y sin rebabas.
- ILOFORM PN 11 elimina el desengrase posterior al corte, ó la embutición permitiendo soldar y pintar sin tratamiento previo.
- ILOFORM PN 11 puede ser aplicado por goteo, rodillo o fieltro para asegurar una película uniforme de lubricante.
- ILOFORM PN 11 debe ser aplicado por pulverización (sistema airless, ó a baja presión)
- ILOFORM PN 11 también puede ser aplicado por inmersión.
- Totalmente exento de olor

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- ASPECTO: Líquido amarillo claro.
- VISCOSIDAD @ 40 °C: 1.4 CSt
- DENSIDAD @ 15 °C: 0.77 g/cc
- P. INFLAMACIÓN (COPA CERRADA): 35 °C

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Almacenar entre -5 y 40 ° C. Evitar el contacto con agua.
Disponible la Ficha de Datos de Seguridad e Higiene del producto.

ILOFORM PN 11 Ed. 3 09/04/02

Specialized Industrial BU
Avda. Bruselas, 36,
Arroyo de la Vega,
28108-Alcobendas (Madrid),
Tel. +34 91 414 76 22
Fax: + 34 91 414 76 36
Servicio Técnico 60645 06 37

ILOFORM PN 11 Ed 1 20/10/01