Hyspray V 1066

Fluido de Corte Inteiro de Elevado Desempenho

Descrição

CASTROL HYSPRAY V 1066 é um fluido de corte inteiro, biodegradável, Topo de gama, formulado à base de esteres "naturais" para aplicações de corte por pulverização.

Aplicações

CASTROL HYSPRAY V 1066 foi desenvolvido para as aplicações de corte de elevada velocidade onde é requerido o mínimo de lubrifcação. É utilizado no torneamento, fresagem, furar, serrar, abertura de roscas e corte de engrenagens de todo o tipo de material, metais ferrosos e não ferrosos.
Aplicação por pulverização.

É também aplicado na estapagem a frio.

Principais benefícios

- Biodegradável.
- Elevada eficiência no corte.
- Baixa volatilidade e elevado ponto de inflamação.
- Não mancha as ligas de alumínio e cobre.
- Excelentes características de pulverização.
- Baixo teor de resíduos.

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade das marcas dos tambores.

Hyspray V 1066

Fluido de Corte Inteiro de Elevado Desempenho

Saúde, Segurança e Ambiente

As informações relativas a Saúde, Segurança e Ambiente deste produto são fornecidas separadamente numa Ficha Informativa de Segurança do Produto. Esta indica os eventuais perigos, precauções e medidas de primeiros socorros a tomar, bem como os eventuais efeitos sobre o ambiente e recomendações quanto à eliminação de produtos já utilizados.

A Castrol não se responsabiliza se o produto for utilizado de modo diferente, ou quanto às precauções a tomar, ou à(s) sua(s) finalidade(s), que não aquele especificado. Antes de utilizar o produto de maneira diferente daquela que é estipulada aconselhe-se junto dos Serviços da Castrol mais próximos.

Características típicas

	Ensaio	Unidades	Grade
Viscosidade cinemática a 40ºC	ASTM D445	cSt	36
Densidade relativa a 20ºC	ASTM D1298	kg/l	0.820
Ponto de inflamação, vaso fechado	ASTM D93	ºC	230
Cor	Visual	-	amarelo
Aspecto	Visual	-	líquido, límpido

Os valores acima indicados são típicos, obtidos com tolerâncias normais de produção e não constituem uma especificação.

A informação contida nesta ficha é considerada correcta à data da sua publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados e informações nele contidos.

Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Nenhuma das afirmações contidas neste folheto deverá ser interpretada como autorização ou recomendação, expressa ou tácita, para utilizar uma invenção patenteada sem a necessária licença .

A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento das recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza.

Castrol
Engineering & Technical Support
Lagoas Park - Edificio 3
2740-244 Porto Salvo

Tel. : 21 389 1321
Fax : 21 389 1496
e-mail : lubestec.portugal@castrol.com