



Información

VARIOCUT B 27

Fluido de corte, exento de cloro, indicado para operaciones de brochado severo de aceros inoxidables de difícil maquinabilidad

DESCRIPCION

CASTROL VARIOCUT B 27 está formulado a partir de aceites minerales especialmente seleccionados, y aditivos de extrema presión especialmente seleccionados que le aportan una excelentes propiedades de extrema presión.

APLICACIONES

- Indicado para brochado vertical y horizontal.
- Indicado para operaciones severas tales como corte de engranajes.
- Idóneo para la conformación de geometrías complejas.
- Proporciona un excelente acabado superficial.
- Dotado para un control de dimensiones excepcional

VENTAJAS

- Producto exento de cloro.
- Reducción del coste de los residuos.

LIMITACIONES DE EMPLEO

- No puede ser utilizado en presencia de cobre y sus aleaciones

CARACTERÍSTICAS

- ASPECTO: Líquido oleoso de color marrón.
- VISCOSIDAD CINEMATICA @ 40 °C: 21-24 cSt
- DENSIDAD @ 20 °C: 0.89 g/cc
- PUNTO DE INFLAMACIÓN (COPA CERRADA): > 180 °C

Specialized Industrial BU
Avda de Bruselas, 36
Arroyo de la Vega
28108-Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 91 414 76 22
Fax: + 34 91 414 76 36
Servicio Técnico: 606 45 06 37