

## CRB Monograde 40 CF/CF-2

Para uma longa e saudável vida útil do motor

### Descrição

Castrol CRB Monograde 40 CF/CF-2 é um lubrificante para motores diesel concebido para motores pesados, sistemas hidráulicos e transmissões que recomendem a utilização de lubrificantes diesel monograduados.

### Vantagens

Durante a sua vida, os seus motores enfrentam desafios como os subprodutos da combustão que podem provocar depósitos, e provocar o espessamento do lubrificante. Castrol CRB Monograde 40 CF/CF-2 combate estas situações de duas formas:

1. Contém agentes de limpeza que afastam as partículas que de outra forma se poderão acumular nas superfícies do motor, reduzindo os depósitos.
2. Também possui antioxidantes que evitam as reacções químicas que podem levar ao espessamento do lubrificante.

Castrol CRB Monograde 40 CF/CF-2 fornece protecção em múltiplas aplicações por forma a potenciar uma longa e saudável vida útil dos motores

### Características Típicas

Designação	Método	Unidades	CRB Monograde 40 CF/CF-2
Densidade @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Aspecto	Visual	-	Limpido e brilhante
Viscosidade Cinemática 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.5
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	129
Índice Viscosidade	ASTM D2270	N/A	100
Cinzas Sulfatadas	ASTM D874	% peso	1.55
Reserva de Alcalinidade, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	11.4
Ponto de Fluxão	ASTM D97	°C	-33
Ponto de Inflamação, PMCC	ASTM D93	°C	222

# Especificações

API CF/CF-2/SF

## Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

CRB Monograde 40 CF/CF-2

19 Feb 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol , Lagoas Park , Edifício 3 , 2740-266 Porto Salvo

213 891 400

[www.castrol.pt](http://www.castrol.pt)

