

## Castrol Antifoam S 101

Aditivo anti-espuma para fluidos de corte solúveis

### Descrição

Castrol Antifoam S 101 é uma solução aquosa, de acetato de cálcio, recomendada para utilização em sistemas que utilizam águas muito macias. Pode ser usado tanto em máquinas individuais, como em sistemas centralizados.

### Aplicação

Castrol Antifoam S 101 é recomendado para utilização em fluidos de corte solúveis, para aumentar a dureza da água. Reduz os níveis de espuma, inaceitáveis, e impede a sua formação.

### Utilização

Castrol Antifoam S 101 só deverá ser utilizado mediante recomendação dos representantes Castrol. A adição de 0,1% aumentará a dureza da água de 10 dH ou 178,48 ppm.

### Características típicas

Aspecto = claro/turvo

Valor do pH (5 %) DIN 51 361 = 6,8 - 7,2

Densidade a 15 °C, kg/m<sup>3</sup> = 1125 - 1145

### Armazenagem

De modo a evitar a deterioração do produto, manter o recipiente/tambor, sempre, fechado de forma eficaz. Prevenir a entrada de água e gelo. Armazenar em local fresco e seco afastado da incidência, directa, da luz solar. É preferível que a armazenagem seja sempre efectuada no interior do armazém (coberto). Para mais detalhes consultar a ficha de dados de segurança do produto.

Castrol, Antifoam,e Castrol logo e marcas de Castrol Limitada, usada sob licença

Os valores acima indicados são típicos, obtidos com tolerâncias normais de produção e não constituem uma especificação. A informação contida nesta ficha é considerada correcta à data da sua publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados e informações nele contidos. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Nenhuma das afirmações contidas neste folheto deverá ser interpretada como autorização ou recomendação, expressa ou tácita, para utilizar uma invenção patenteada sem a necessária licença.

A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento das recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza.

BP Portugal - Comércio de Combustíveis e lubrificantes, S.A.  
Engineering & Technical Support  
Lagoas Park - Edifício 3  
2740-244 Porto Salvo  
[www.castrol.com/industrial](http://www.castrol.com/industrial)

Tel. : 21 389 2737  
Fax : 21 389 1482  
Site: [www.castrol.com](http://www.castrol.com)