

## Rustilo™ DW 330

Fluido anticorrosivo e hidrofugante

### Descripción

Castrol Rustilo™ DW 330 (anteriormente denominado SafeCoat™ DW 33) es un producto hidrofugante, inhibidor de la oxidación para la protección de larga duración de piezas metálicas con excelentes propiedades anticorrosivas.

Rustilo DW 330 está formulado a partir de disolventes volátiles de corte estrecho que seca rápidamente.

### Aplicación

Se utiliza para casos en que son precisas altas prestaciones. El producto está clasificado como protector a largo plazo. Recomendado para el tratamiento previo antes del almacenamiento de piezas metálicas.

Se aplica por inmersión, aspersion ó de forma manual dada su elevada fluidez. La eliminación de la capa protectora es simple, pudiendo efectuarse mediante disolventes o detergentes alcalinos apropiados.

### Ventajas

- Buena aceptación de los operarios
- Exento de metales pesados (ej. Bario)
- Contiene un potente paquete de inhibidores de corrosion
- Buenas propiedades hidrofugantes y penetrantes
- Buena estabilidad contra contaminaciones ácidas y alcalinas

### Características

Rustilo DW 330 es un producto líquido, opaco, de color oscuro que cubre la superficie metálica mediante una tenue capa, la cual, tras la evaporación del disolvente, forma una película cerosa de elevada protección.

### Características Típicas

Aspecto	-	Líquido marrón oscuro
Viscosidad a 20° C	cSt	5.5
Densidad @ 15 °C	g/ml	0.84
Punto de Inflamación (Abel)	min	> 61,5° C
Recubrimiento (aprox.)	kg/100m2	1,6
Espesor de la película (aprox.)	µm	7
Tiempo de secado a 20° C	min. (para el 95% del disolvente).	120

### Recomendaciones de empleo

Rustilo DW 330 contiene un disolvente volátil debiéndose adoptar precauciones. en caso de declararse un incendio

deben emplearse extintores de co2 ó polvo seco.

Dadas las características desengrasantes del disolvente empleado, los operarios deben utilizar guantes, gafas y ropa de protección.

## PROTECCION

Interior.....18 a 24 meses

Exterior.....12 meses (bajo techo)

6 meses a la intemperie

**La denominación anterior de este producto era “Safecoat™ DW 33”. El nombre fue modificado en 2015.**

Rustilo™ DW 330

14 Feb 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 902 480 404 E-mail: [pedidoslubes@bp.com](mailto:pedidoslubes@bp.com)

[www.castrol.com/industrial](http://www.castrol.com/industrial)