



## Aircol™ Pump Test oil No 1

Lubrificante de teste da Bomba de Óleo

### Descrição

O óleo de Teste da Bomba Castrol Aircol™ N.º 1 (anteriormente chamado de óleo de Teste de Bomba N.º 1) é um óleo lubrificante de base mineral altamente refinado especialmente desenvolvido para teste.

### Aplicação

O Óleo de Teste da Bomba Aircol N.º 1 é recomendado para testes de estanqueidade e bomba de óleo, particularmente onde é necessário utilizar um lubrificante não contaminante de baixa viscosidade.

### Vantagens

- Excelente desempenho em testes de bomba de óleo.
- Vida de serviço longa.

### Características típicas

	Ensaio	Unidades	Aircol Pump Test Oil No 1
Viscosidade cinética @ 20°C	ISO 3104 / ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	18.2
Viscosidade cinética @ 40°C	ISO 3104 / ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.2
Densidade @ 15 °C	ISO 12185 / ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	845
Ponto de inflamação - método do vaso aberto	ISO 2592 / ASTM D92	°C	>162

Sujeito às tolerâncias de fabrico normais.

**Este produto foi anteriormente chamado de Óleo de Teste de Bomba N.º 1 O nome foi alterado em 2015.**

Aircol™ Pump Test oil No 1

14 Jul 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes , Lagoas Park - Edifício 3, 2740-244 Porto Salvo, S.A.

Engineering & Technical Support Tel. : 21 389 2737 Fax : 21 389 1482

[www.castrol.com/industrial](http://www.castrol.com/industrial)