



Castrol Act>evo ESSENTIAL 20W-50

Protección esencial para un viaje libre de problemas

Descripción

El mantenimiento de su moto puede ser costoso y el uso de lubricantes de baja calidad puede poner a su moto en un mayor riesgo de daños en el motor, la caja o el embrague y hasta puede depreciar su valor.

Castrol(R) Actevo(R) ESSENTIAL es un lubricante mineral de alta calidad, que ofrece protección esencial, manteniendo limpio el motor y proporcionando la fricción ideal para el buen desempeño del embrague.

Aplicación

Castrol Act>evo ESSENTIAL es adecuado para todos los motores de motocicletas de 4 tiempos donde se recomiendan las especificaciones API SG (y inferior) y/o JASO MA.

AL ELEGIR EL LUBRICANTE, POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DEL FABRICANTE Y LAS ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO MOSTRADAS.

Ventajas

Nuevo Castrol Actevo Essential ofrece:

- Limpieza de motor y control de depósitos.
- Protección a altas temperaturas.
- Nivel adecuado de fricción para correcto desempeño del embrague.

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	Act>evo ESSENTIAL 20W-50
Densidad relativa @ 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.87
Viscosidad @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	18.10
Viscosidad @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	161.9
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Ninguno	123
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-27
Punto de inflamación PMCC	ASTM D93	°C	210

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

Requisitos de Desempeño Standard

API SG
JASO MA

Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (SDS ó Safety Data Sheet) que aparece en www.castrol.com . Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

Almacenamiento

Todos los paquetes deben almacenarse a cubierto. Donde sea inevitable el almacenamiento en el exterior, los tambores deben colocarse horizontalmente para evitar la posible entrada de agua y daños a las marcas del tambor. Los productos no deben almacenarse a más de 60 ° C, expuestos al sol o en condiciones de congelación.

Castrol Act>evo ESSENTIAL 20W-50

14 Feb 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470

Telephone: 1.800.462.0835

www.castrol.com_contactus@bp.com