

Techniclean MP Flex

Detergente alcalino universal

Descripción

Castrol Techniclean™ MP Flex es un detergente alcalino líquido polivalente de baja espuma que se puede emplear en un amplio rango de temperaturas. Es un producto exento de nitritos y fosfatos, de uso para todo tipo de metales. Contiene surfactantes biodegradables e inhibidores de corrosión.

Aplicación

Techniclean MP Flex puede ser empleado en un amplio rango de operaciones productivas tanto para metales ferrosos y no ferrosos:

- Desengrase industrial por aspersion para la eliminación de virutas, suciedad, aceites, emulsiones y preventivos de corrosión presentes en componentes mecanizados.
- Detergente de máquinas herramienta en sistemas centralizados, canalizaciones y zonas contaminadas de talleres. Es aplicable para el desengrase de todo tipo de fluidos de mecanizado incluyendo sintéticos.
- Para el mantenimiento general de suelos, paredes y superficies.
- Desengrase por inmersión para la eliminación de contaminantes ligeros. Suciedades fuertemente impregnadas deben tratarse por inmersión con equipos especiales tales como agitadores mecánicos, por aire ó ultrasonidos.

Condiciones de empleo

	spray	inmersión/ultrasonidos	limpieza general
concentración	hasta 10%	hasta 20%	0,5 - 2%
rango temperatura	hasta 80°C	hasta 80°C	ambiente

Las condiciones óptimas de empleo dependen de requisitos de la aplicación y cantidad y naturaleza de suciedad.

Ventajas

- Elimina el almacenamiento de una gran variedad de detergentes.
- Contiene inhibidores de corrosión que dan protección temporal a piezas y máquinas.
- No altera la pintura ni los plásticos presentes en el equipo.
- Puede ser usado a concentraciones del 1% a temperatura ambiente.
- Puede ser empleado en toda calase de lavadoras y equipos de limpieza.

Características Típicas

CONCENTRADO

ASPECTO Líquido transparente de color ámbar
pH (1%) 11.27

Almacenamiento

Almacenar entre -5 y 40 ° C. Evitar el contacto con agua.

Disponibile la Ficha de Datos de Seguridad e Higiene del producto.

Techniclean MP Flex
13 Feb 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 902 480 404 E-mail: pedidoslubes@bp.com
www.castrol.com/industrial