



## Antifoam S 101

Aditivo anti espuma para fluidos de corte solubles

### Descripción

Castrol Antifoam S 101 es una solución acuosa de acetato de calcio recomendado para el uso en sistemas con muy baja dureza de agua. Se puede utilizar en grandes sistemas centralizados y maquinas individuales.

### Aplicación

Castrol Antifoam S 101 está recomendado para utilizar en fluidos solubles de corte para aumentar la dureza del agua. Reduce el nivel de espuma y evita la generación de espuma.

### Condiciones de empleo

Castrol Antifoam S 101 únicamente debería ser utilizado bajo la recomendación de un representante Castrol. Añadir un 0.1% incrementa la dureza por 10 dH.

### Características Típicas

Nombre	Método	Unidades
Aspecto		Claro/turbio
Valor pH (5%)	DIN 51361	6,8-7,2
Densidad a 15°C	kg/L	1,125

### Almacenamiento

Para evitar el deterioro del producto, siempre mantener el contenedor/bidón firmemente sellado. Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de la luz solar directa. Evitar la exposición a la escarcha y evitar la entrada de agua. Para la estabilidad óptima del producto, es preferible almacenar el producto en interior.

Para mas detalles, consultar la ficha de seguridad.

Antifoam S 101

19 May 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., Avenida de Barajas, 30, Parque Empresarial Omega. Edificio D, 28.108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 902 480 404 E-mail: pedidoslubes@bp.com

www.castrol.com/industrial