



Corrosion Inhibitor S 226

Inhibidor de corrosión para fluidos solubles de mecanizado

Descripción

Castrol Corrosion Inhibitor S 226 es un inhibidor de corrosión soluble en agua y de baja tendencia a la formación de espuma, especialmente recomendado para metales amarillos. Puede emplearse tanto en depósitos individuales como en sistemas centralizados.

Aplicación

Castrol Corrosion Inhibitor S 226 puede emplearse cuando la protección anticorrosiva deba mejorarse. Puede emplearse en todo tipo de fluidos acuosos, tales como solubles, sintéticos, detergentes industriales, y productos de deformación.

Condiciones de empleo

Castrol Corrosion Inhibitor S 226 debe emplearse únicamente bajo la recomendación de Castrol. Las concentraciones, según la protección requerida varía entre 0.02 y 0.1%.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	
ASPECTO			Líquido amarillo claro
pH al 5%			8.2-8.8
DENSIDAD @ 15 °C		g/cc	1,200 - 1,220

Almacenamiento

Para evitar el deterioro del producto, mantener envases cerrados. Evitar contaminación con agua. Almacenar en lugar seco y frío y protegido de la luz solar directa. Almacenar en interior. Para más información consultar Ficha de Datos de Seguridad.

Corrosion Inhibitor S 226
06 Oct 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 902 480 404 E-mail: pedidoslubes@bp.com
www.castrol.com/industrial