



Información

TECHNICLEAN HP

Fluido detergente e inhibidor de corrosión para sistemas de aspersion a presión muy elevada

DESCRIPCION

TECHNICLEAN HP Es un fluido desengrasante con baja alcalinidad que incorpora inhibidores de corrosión orgánicos . Está exento de componentes que puedan ser tóxicos para el medio ambiente o las personas.

TECHNCILEAN HP elimina fácilmente suciedades tipo aceites solubles, aceites enteros, aceites de lubricación o suciedad en general.

Este producto posee una excelentes propiedades desmenuzantes que permiten la separación rápida del aceite.

VENTAJAS

- No forma espuma en sistemas de elevada presión (> 400 bar)
- Resistente frente a la degradación por hongos o bacterias
- Permite un acabado libre de depósitos (eliminando la necesidad de enjuagues)
- Compatible con todos los metales
- Separa el aceite emulsionado sin necesidad de agitación
- Excelente compatibilidad con plásticos elastómeros y pinturas de acabado
- Excelente protección anticorrosión a corto plazo

MATERIALES COMPATIBLES

Acero	Fundición	Aluminio	Metales no ferrosos	Zinc
+	+	++	+	+

TECNOLOGÍA

Indicado para aplicaciones por aspersion y alta presión

APLICACIONES

Equipo requerido: Sistema de lavado por aspersion a alta presión.

Recomendaciones de uso: Concentración: 1% - 4%

Temperatura: ambiente - hasta 65°C

CASTROL INDUSTRIA
ESPECIALIZADA PF (SIBU)
Bruselas, 36, Arroyo de la Vega,
28108-Alcobendas (Madrid),
Tel. 91-4147622, 91-4147613,
902- 107003, Fax 902-107004,
Servicio Técnico 606-450637,
609-239078

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Propiedad	Método	Valor
Apariencia	BAM 300	Líquido amarillo claro
Densidad 20°C	IP 160	1.040 g/ml
pH (3% en agua desionizada)	BS 1647	9.3

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Almacenar entre -5 y 40 ° C. Evitar el contacto con agua.
Disponible la Ficha de Datos de Seguridad e Higiene del producto.